

# FICHE TECHNIQUE

## APPLICATION MOBILE TWAVOX™

### Téléchargeable :



ipod Touch, tablettes et smartphones iOS et Android.

### Spécificités :

- . Volume sonore réglable
- . Egaliseur : suivant paramètres iOS ou Android, permet de rendre la voix plus intelligible et claire
- . Très faible latence

### Compatibilité :

- . Boucle à induction magnétique individuelle
- . Casque audio/écouteurs

## SERVEUR TWAVOX™

### Entrées numériques audio :

- . 2 connecteurs RJ45 + connecteur SubD25
- . Signaux AES/EBU
- . 10 canaux dont HI (renforcement sonore) et VI (audiodescription)

### Sorties numériques audio :

- . 2 connecteurs RJ45 + 1 connecteur SubD25
- . Signaux AES/EBU
- . 10 canaux dont HI (renforcement sonore) et VI (audiodescription)

### 2 Ports Ethernet RJ45 :

- . Wifi
- . Administration

### Consommation :

< 5W Poids : 735 gr, alimentation fournie

## POINT D'ACCÈS WIFI

### Dual band

2,4 GHz et 5 GHz  
POE+ (802.3at)

## PACK TWAVOX™ COMPLET

Prêt à l'utilisation

- . **Serveur Twavox™**, rackable 19"
- . **Borne Wifi**
- . Jeu de câbles



### Dimensions :

- . Boitier seul (sans accessoire de fixation) :  
220 mm x 107 mm x 44 mm

### Fixation :

- . Rack 19 pouce 1U (accessoires fournis)
- . Mural : accessoires fournis (hors vis et chevilles)

### Conditions d'utilisation :

- . Température : 0°C à 40°C
- . Hygrométrie : 10% à 85% (sans condensation)

### Conditions de stockage :

- . Température : -20°C à 60°C
- . Hygrométrie : 10% à 90% (sans condensation)

